

Table des matieres

1 Introduction	2
2 Bien démarrer	3
2.1 Présentation des fonctionnalités	3
2.2 Configuration requise	4
2.3 Premiers pas	5
3 Fonctionnalités	6
3.1 Sources de démarrage	6
3.2 Vues et recommandations	7
3.3 Activer, désactiver, retarder et supprimer	8
3.4 Mesures de démarrage et détails des entrées	9
4 Paramètres et mises à jour	10
5 Questions fréquentes	11
6 Autres ressources O&O	12
6.1 Assistance et autres produits O&O	12

Documentation d'O&O StartupManager

Examinez les entrées de démarrage et les recommandations, puis activez, désactivez ou retardez les entrées compatibles.

Ce guide de l'utilisateur en français explique comment débiter, utiliser les principales fonctionnalités et interpréter les résultats. Choisissez un chapitre dans la barre latérale ou suivez l'un des liens ci-dessous.

- Premiers pas : effectuez votre première session.
- Présentation des fonctionnalités : trouvez la procédure adaptée.
- Configuration requise : vérifiez les droits d'accès et les prérequis.
- Questions fréquentes : trouvez des réponses aux questions courantes.
- Assistance : préparez une demande d'assistance.

Les commandes sont citées avec leurs libellés français lorsqu'ils sont disponibles. Certaines commandes récentes restent affichées en anglais dans l'application ; leur sens est expliqué en français dans ce manuel. Si vous utilisez une autre langue, les commandes se trouvent aux emplacements correspondants.

Présentation des fonctionnalités

Examinez les entrées de démarrage et les recommandations, puis activez, désactivez ou retardez les entrées compatibles.

Fonctionnalité	Mode d'emploi
Sources de démarrage	Lire le guide
Vues et recommandations	Lire le guide
Activer, désactiver, retarder et supprimer	Lire le guide
Mesures de démarrage et détails des entrées	Lire le guide

Commencez par Premiers pas pour effectuer une première session complète. Consultez Configuration requise pour connaître les conditions d'accès et de fonctionnement.

Les chapitres décrivent les commandes disponibles dans l'application actuelle. Une fonction peut être indisponible si le service Windows, les informations du périphérique ou les autorisations qu'elle nécessite font défaut.

Configuration requise

Windows et le package de l'application

Utilisez le package de l'application Windows fourni pour votre ordinateur par O&O Software ou par le produit O&O qui inclut cet outil. L'application actuelle est conçue pour Windows 10 et Windows 11. Les fonctions individuelles dépendent de la version du système d'exploitation, des services, des autorisations et du matériel disponibles.

Vous pouvez examiner les entrées en tant qu'utilisateur actuel. Les modifications à l'échelle de l'ordinateur et certaines mesures de démarrage nécessitent des droits d'administrateur ; utilisez Fichier > Restart as administrator (redémarrer en tant qu'administrateur) si nécessaire.

Avant de commencer

Si vous utilisez une distribution portable, conservez l'application dans un emplacement stable et accessible en écriture. Utilisez le package O&O complet adapté à l'architecture de votre ordinateur ; copier un seul fichier d'une version de développement peut omettre des composants d'exécution nécessaires.

Un navigateur suffit pour lire ce manuel en ligne. Le manuel n'installe pas lui-même l'application Windows. Un accès réseau est nécessaire pour ouvrir l'aide en ligne et les pages d'assistance ou rechercher des mises à jour de l'application.

Premiers pas

1. Lancez **OOStartupManager.exe** et laissez l'analyse remplir la liste des entrées de démarrage.
2. Commencez par **All** (toutes), ou choisissez **Recommended to disable** (désactivation recommandée) pour examiner les modifications suggérées.
3. Sélectionnez une entrée et lisez sa recommandation, les informations d'éditeur ou de signature, sa commande et sa source dans la zone de détails.
4. Choisissez **Désactiver** dans **Actions** ou dans le menu contextuel de l'entrée pour empêcher son démarrage automatique.
5. Si l'entrée concerne tout l'ordinateur et ne peut pas être modifiée, utilisez **Fichier > Restart as administrator** (redémarrer en tant qu'administrateur), puis acceptez la demande Windows.
6. Testez le résultat à la prochaine ouverture de session ou au prochain démarrage concerné. Pour rétablir une entrée, retrouvez-la dans **Disabled** (désactivées) et choisissez **Activer**.

Modifiez à la fois un petit nombre d'entrées dont vous comprenez le rôle. Gardez activés les logiciels de sécurité et les utilitaires nécessaires aux périphériques. Une recommandation vous aide à examiner une entrée ; elle ne connaît pas toutes les exigences de votre travail ou de votre matériel.

Utilisez **Delay** (retarder), ou **Delay start** dans le menu Actions, pour les services et les tâches planifiées compatibles qui doivent démarrer plus tard. N'utilisez la suppression définitive que si vous comprenez l'entrée et n'en avez plus besoin. Consultez Gérer les entrées.

Sources de démarrage

StartupManager analyse neuf sources. Utilisez **Sources** ou **Fichier > Settings...** (paramètres) pour choisir celles qui apparaissent dans la liste.

Source	Entrées affichées
Registre	Entrées Run et RunOnce, démarrages automatiques définis par une stratégie et entrées de type win.ini.
Dossiers de démarrage	Raccourcis des dossiers Démarrage de l'utilisateur actuel et de tous les utilisateurs.
Applications Windows	Applications du Store qui enregistrent une tâche de démarrage.
Planificateur de tâches	Tâches déclenchées à l'ouverture de session ou au démarrage.
Services	Services Windows configurés pour démarrer automatiquement.
Active Setup	Composants exécutés une fois par utilisateur lors de la première ouverture de session.
Extensions de l'Explorateur	Extensions de l'interface Windows et objets d'assistance au navigateur chargés par l'Explorateur.
Abonnements WMI	Abonnements permanents à des événements qui lancent des commandes.
Pilotes	Pilotes du noyau et du système de fichiers chargés au démarrage ; ils sont présentés à titre informatif uniquement.

La visibilité est distincte de l'état de démarrage

Désactiver une source dans les paramètres la masque dans la liste ; elle reste analysée. Cela ne désactive **pas** les entrées de démarrage de cette source. Les filtres des entrées Microsoft et des entrées non modifiables masquent eux aussi des lignes sans modifier la configuration de démarrage de Windows.

Portée utilisateur et ordinateur

Une entrée peut appartenir à l'utilisateur actuel, à l'ensemble de l'ordinateur ou à un autre utilisateur. La modification des entrées communes à tout l'ordinateur nécessite généralement des droits d'administrateur. La zone de détails indique la source et la portée afin de distinguer des entrées autrement similaires.

Vues et recommandations

Utilisez les boutons de vue au-dessus de la liste pour vous concentrer sur une question particulière. Les sources sélectionnées et le texte de recherche continuent de s'appliquer dans chaque vue.

Vue	Objectif
All (toutes)	Toutes les entrées autorisées par les sources et les filtres actuels.
Recommended to disable (désactivation recommandée)	Entrées que les règles suggèrent d'examiner pour les retirer du démarrage automatique.
Delay candidates (candidates au démarrage différé)	Entrées utiles à conserver, mais qui pourraient démarrer plus tard.
Worth reviewing (à examiner)	Entrées nécessitant une décision individuelle.
Unsigned (non signées)	Entrées sans signature vérifiée ou présentant un problème de signature.
Broken (cibles introuvables)	Entrées dont le programme cible est introuvable.
Disabled (désactivées)	Entrées actuellement désactivées.

Lire la justification

Les recommandations comprennent **Keep** (conserver), **Disable** (désactiver), **Delay** (retarder) et **Review** (examiner). Les justifications peuvent provenir d'une règle pour un programme connu ou de propriétés telles qu'une cible manquante, un enregistrement en double, un outil de mise à jour, un utilitaire de notification ou une longue période d'inactivité.

Sélectionnez une ligne pour lire son explication. L'absence de signature ne prouve pas à elle seule qu'un fichier est malveillant ; de petits outils légitimes peuvent ne pas être signés. Inversement, un nom familier ne suffit pas à établir la confiance. Vérifiez le chemin, l'éditeur et la fonction avant d'agir.

Les composants Windows, les outils de sécurité et les logiciels de périphériques peuvent être importants même s'ils ajoutent du travail au démarrage. Si vous utilisez une fonction d'une application, laissez activé l'utilitaire dont elle dépend.

Vues vides

Si rien n'apparaît, passez à **All**, effacez la recherche, puis examinez les sources et les filtres. Une vue filtrée vide ne signifie pas que l'ordinateur n'a aucune entrée de démarrage.

Activer, désactiver, retarder et supprimer

Sélectionnez une entrée, puis utilisez **Actions** ou son menu contextuel. Les actions disponibles dépendent de la source, de l'état actuel et de vos autorisations.

Désactiver et activer

Désactiver empêche le démarrage automatique de l'entrée tout en conservant son enregistrement lorsque cela est pris en charge. Cela ne désinstalle pas le programme associé et n'arrête pas nécessairement un processus déjà en cours.

Pour rétablir le démarrage automatique, choisissez la vue **Disabled** (désactivées), sélectionnez l'entrée et choisissez **Activer**. Testez la modification au prochain démarrage ou à la prochaine ouverture de session correspondant à cette entrée.

Retarder

Delay (retarder), ou **Delay start** dans le menu Actions, est disponible pour les services automatiques admissibles et les tâches planifiées activées avec un déclencheur à l'ouverture de session ou au démarrage. Les services utilisent le démarrage automatique différé de Windows ; les déclencheurs de tâches compatibles reçoivent un délai de deux minutes.

Les entrées Run du Registre, les raccourcis du dossier Démarrage et les tâches de démarrage du Store ne prennent pas en charge cette action. Une entrée déjà différée ou non modifiable ne peut pas être retardée à nouveau par cette action. Modifier un service nécessite des droits d'administrateur.

Supprimer une entrée

La suppression retire l'enregistrement de démarrage et demande confirmation. Son effet dépend de la source : supprimer l'enregistrement d'un service ou d'une tâche est plus important que retirer un raccourci du dossier Démarrage. Pour un abonnement WMI, la confirmation explique que la liaison entre le filtre et le consommateur est supprimée.

La Suppression N'a Pas De Fonction Générale D'annulation

Préférez la désactivation pour essayer une modification. Recréer une entrée supprimée peut nécessiter les paramètres de l'application, sa réparation ou sa réinstallation. Supprimer une entrée de démarrage n'équivaut pas à désinstaller son programme.

Examiner avant d'agir

Utilisez **Propriétés**, l'action d'ouverture du dossier ou l'action de copie pour examiner la cible et ses détails. Les pilotes sont répertoriés à titre informatif et ne peuvent pas être modifiés par ces actions.

Mesures de démarrage et détails des entrées

L'en-tête peut afficher le dernier temps de démarrage et une moyenne des démarrages enregistrés. Ces mesures proviennent du journal Diagnostics-Performance de Windows.

Mesures absentes

Windows peut ne pas avoir enregistré de démarrage approprié, ou le journal peut nécessiter des droits d'administrateur. Utilisez **Fichier > Restart as administrator** (redémarrer en tant qu'administrateur) si l'interface indique une limitation d'autorisation. « Non mesuré » est différent d'un délai mesuré égal à zéro.

Détails par entrée

Sélectionnez une ligne pour examiner sa recommandation, sa source de démarrage, sa commande, l'emplacement du fichier, sa version et sa portée utilisateur. Lorsqu'elles sont disponibles, les informations détaillées indiquent aussi le retard de démarrage, le temps de démarrage propre à l'entrée et sa dernière utilisation.

Boot delay (retard de démarrage) reflète les entrées que Windows a signalées comme ralentissant le démarrage. Si Windows n'a pas signalé une entrée, l'application l'indique ; elle ne peut pas en déduire que l'entrée ne consomme jamais de ressources. **Impact score** (score d'impact) est une évaluation distincte du temps écoulé enregistré.

Utilisez **Columns** (colonnes) pour choisir les informations affichées dans la liste. Comparez les mesures sur plusieurs démarrages dans des conditions similaires : les mises à jour, les périphériques et les tâches en arrière-plan peuvent faire varier le temps de démarrage indépendamment de l'entrée modifiée.

Paramètres et mises à jour

Choisissez **Fichier > Settings...** (paramètres). Les sources de démarrage et les filtres sont décrits dans Sources de démarrage.

Langue et apparence

Les paramètres généraux permettent de choisir une langue et un mode d'affichage. Les modes clair et sombre déterminent l'apparence de l'application ; un choix basé sur le système suit Windows. Un changement de langue peut nécessiter un redémarrage de l'application ; suivez le message de la boîte de dialogue et terminez d'abord les opérations en cours.

Lorsque cet outil s'exécute comme composant d'un produit O&O, il peut proposer une option permettant de reprendre la langue et l'apparence de ce produit.

Mises à jour de l'application

La page **Updates** (mises à jour) contrôle la recherche automatique de mises à jour et affiche la dernière recherche et son résultat. Utilisez **Check now** (vérifier maintenant) pour lancer une recherche manuelle. Une version plus récente est annoncée dans la barre d'état de la fenêtre principale ; sa sélection demande confirmation avant le téléchargement et l'application de la mise à jour.

La recherche automatique habituelle s'effectue au maximum une fois par jour au démarrage de l'application. Une mise à jour disponible n'est pas téléchargée simplement parce qu'une recherche en arrière-plan l'a trouvée. Le processus de mise à jour valide l'application téléchargée et redémarre l'outil pour la remplacer.

Terminez les opérations en cours avant la mise à jour. Si le package ne peut pas se remplacer lui-même, l'action de mise à jour ouvre la page de téléchargement à la place. Les recherches sont désactivées dans un environnement de récupération Windows.

Une mise à jour de l'application modifie l'outil lui-même. Elle est distincte des opérations Windows ou du système de fichiers décrites dans les chapitres des fonctionnalités.

Questions fréquentes

Désactiver une entrée désinstalle-t-il le programme ?

Non. Cela modifie le démarrage automatique. Le programme peut encore fonctionner si vous le lancez manuellement, et un processus déjà actif peut continuer jusqu'à sa fermeture.

Pourquoi une action est-elle indisponible ?

L'entrée peut nécessiter des droits d'administrateur, être protégée ou ne pas prendre en charge l'opération. Les pilotes sont présentés à titre informatif. Le démarrage différé ne s'applique qu'aux services et aux tâches planifiées admissibles.

Pourquoi une entrée manque-t-elle ?

Passez à **All** (toutes), effacez la recherche et examinez les sources et les filtres. Masquer une source ne désactive pas ses entrées.

Toutes les entrées dont la désactivation est recommandée peuvent-elles être désactivées dans ma configuration ?

Lisez la justification et tenez compte des fonctions que vous utilisez. Les recommandations ne peuvent pas prendre en compte tous les périphériques ni toutes les exigences professionnelles. Testez quelques modifications réversibles à la fois.

Puis-je annuler une suppression ?

Il n'existe pas de fonction générale de restauration des enregistrements supprimés. Désactivez d'abord une entrée si vous souhaitez seulement tester son effet. Restaurer une entrée supprimée peut nécessiter une réparation ou une configuration dans l'application à laquelle elle appartient.

Pourquoi le temps de démarrage est-il indisponible ?

Le journal de performances Windows peut nécessiter une élévation des droits ou ne pas contenir d'événement approprié. L'absence de mesure ne correspond pas à un démarrage de zéro seconde.

Pourquoi une entrée est-elle revenue ?

Une mise à jour d'application, une réparation ou une stratégie peut recréer son enregistrement de démarrage. Examinez les paramètres de l'application concernée si vous souhaitez une modification durable.

Assistance et autres produits O&O

Obtenir de l'aide

Appuyez sur **F1** ou utilisez le bouton d'aide pour ouvrir l'aide en ligne de la fenêtre actuelle.

Pour obtenir de l'assistance, consultez le support O&O Software. Indiquez :

- La version d'O&O StartupManager et votre version de Windows.
- Les étapes qui ont conduit au problème.
- Le message exact et tout code d'erreur.
- Les résultats ou extraits de journaux pertinents, s'ils sont disponibles.

Examinez les rapports et les journaux avant de les partager : ils peuvent contenir des chemins de fichiers, des noms de processus ou d'autres détails sur l'ordinateur.

Informations sur les produits

Consultez le catalogue des produits O&O pour les téléchargements, les descriptions des produits et les informations de licence du package utilisé. Si cet outil a été fourni avec un autre produit O&O, indiquez aussi le nom et la version de ce produit dans votre demande d'assistance.

O&O Software propose également des outils de sauvegarde, de récupération, d'optimisation du stockage et d'administration Windows. Choisissez un outil adapté à la tâche souhaitée ; lire ce manuel n'installe ni n'active un autre produit.